

Rimorchio agricolo Dumper – Tridem



Di serie:

- telaio rinforzato
- ribaltamento posteriore con innesto rapido
- freni pneumatici, agenti sulle quattro ruote
- sospensioni tridem paraboliche con bielle di regolazione
- portellone posteriore apribile idraulicamente
- vasca con profilo in lamiera presso piegata
- piedino anteriore idraulico
- valvola paracadute sul pistone
- avvisatore acustico durante il ribaltamento
- valvola di fine corsa sul pistone
- apertura posteriore idraulica
- impianto luci a norma con luci led laterali
- libretto uso e manutenzione e dichiarazione CE
- documenti per omologazione stradale

Codice	Cassone dim. esterne	h. vasca	Q.li pieno carico	N° assi	Assale quadro	Tara	Ruote
CMB199VT	2400X6500	1600	200	1° sterz con blocc 2° fisso 3° sterz con blocc	120	71	445/65r22,5 semi nuove
CMB200VT	2400X7500	1600	200	1° sterz con blocc 2° fisso 3° sterz con blocc	120	74	445/65 r22,5 semi nuove

Accessori

Diff. per frenatura idraulica

Portellone posteriore a tenuta stagna

Ribaltamento con pompa e albero cardano

Ribaltamento con motore idraulico e pompa (senza albero cardano)

Sospensioni idrauliche indipendenti 18T.

Diff. Ruote 385/65R22,5 nuove

Diff. ruote 445/65 R22,5 nuove

Diff. Ruote 500/60 R22,5 nuove

Coclea da montare sul portellone posteriore

Telone di copertura

Cassone in acciaio inox

per altezza vasca superiore a 1600 mm. chiedere preventivo

*Dati pesi e misure sono indicativi